



SÉRIA TE TELMA

TE-69 VENTIL ROHOVÝ KOMBINOVANÝ

Kombinovaný rohový ventil sa používa na pripojenie dvoch zariadení v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody pomocou vonkajšieho pripojovacieho závitú a rúrky.

Kód výrobku	D	D1	D2	L±1 (mm)	L1±1 (mm)	L2±1 (mm)	V±1 (mm)	V1±1	V2±1	DMOC
400225	G 1/2	G 3/4	G 3/8	58,5	58,5	50,5	65	65	27,5	9,8 € bez DPH
zmena ceny vyhradená										

Popis

Mosadzný výrobok
 Viditeľné časti s povrchovou úpravou Ni-Cr
 Rukoväta – plast s Ni-Cr vrstvou
 Pružina – AKV
 Tesniace krúžky + zvyšné plastové súčiastky – materiál odolný voči pracovným teplotám a tlakom
 Zariadenia vhodné na pripojenie vodovodnej batérie, automatickej práčky, umývačky riadu a pod.
 V otvorenom stave funguje ventilový uzáver ako spätný ventil

Technické parametre

Maximálna teplota média: 65°C
 Krátkodobé prekročenie teploty: 90°C
 Druh média: voda
 Max. pracovný tlak (MPPT): do 1,0 MPa
 Tlakový rozsah: do 1 MPa
 Materiál: mosadz CW 617N-DW
 Povrchová úprava: Ni-Cr

Adresa

Slovarm, a.s.
 Dolná 1259/2
 907 01 Myjava
 Slovenská republika

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	1
Hromadné balenie	36
Hmotnosť (kg/kus)	0,085
Hmotnosť (balenie) kg	3,12



SLOVARM

Člen skupiny Energy Group **EG**