



Redukcia F/M

K-502

Redukcia sa používa ako pripájacie príslušenstvo v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.

Číslo výrobku	D	D1	Dimenzia	L±1 (mm)	DMOC
400617	G 3/8	G 1/4	DN8/DN10	16	0.70 €
400610	G 1/2	G 3/8	DN10/DN15	18	0.50 €
400611	G 3/4	G 1/2	DN15/DN20	18	0.90 €
400612	G 1	G 3/4	DN20/DN25	22	1.50 €
400613	G 1 1/4	G 1	DN25/DN32	24	2.80 €
400614	G 1 1/2	G 1 1/4	DN32/DN40	33	3.80 €

Cena bez DPH (Zmena ceny vyhradená)

Popis

- Mosadzný výrobok bez povrchovej úpravy
- Slúži na pripojenie dvoch rozdielnych závitov - vonkajšieho a vnútorného

Technické parametre

Druh média	voda
Krátkodobé prekročenie teploty	90 °C
Materiál	mosadz CW 617N-DW
Max. pracovný tlak (MPPT)	1 MPa
Maximálna teplota média	65 °C
Povrchová úprava	-

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	20
Hromadné balenie	1000
Hmotnosť (kg/kus)	0,019
Hmotnosť (balenie) kg	19,25