



## TE-2852.1 DN15 VENTIL POISTNÝ BOJLEROVÝ 8 BAR

Poistný ventil je bezpečnostná armatúra, ktorá zaisťuje bezpečnú funkciu zásobníkových ohrievačov vody a umožňuje pripojenie ohrievačov na rozvody pitnej a úžitkovej vody.

Kód výrobku	D	Dimenzia	L±1 (mm)	DMOC
417502	G 1/2	DN15	62	23,2 € bez DPH

změna ceny vyhradená

### Popis

Mosadzný výrobok s povrchovou úpravou nikel  
Kryt, tyčka, podložka – železo s povrchovou úpravou zinok  
Spätný ventil, vložka, rukoväť, krytka, objímka, kolienko – plast odolný voči pracovným teplotám a tlakom  
Membrána – guma  
Ostatné tesnenia – materiál odolný voči pracovným teplotám a tlakom  
Pružiny – AKV  
Ventil zaplombovaný  
Spätný ventil súčasťou poistného ventilu

### Technické parametre

Maximálna teplota média: 80°C  
Max. pracovný tlak (MPPT): 0,8 MPa  
Nastavenie na pretlak: 0,83 ± 0,03 Mpa  
Materiál: mosadz CW 617N-DW  
Povrchová úprava: nikel

### Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	1
Hromadné balenie	40
Hmotnosť (kg/kus)	0,209
Hmotnosť (balenie) kg	8,61

### Adresa

Slovarm, a.s.  
Dolná 1259/2  
907 01 Myjava  
Slovenská republika



**SLOVARM**  
Člen skupiny Energy Group **EG**

Náhradné diely:



TE-2848-01 Koleno s O-  
krúžkom pre TE-2850 a TE-  
2852

**Adresa**

Slovarm, a.s.  
Dolná 1259/2  
907 01 Myjava  
Slovenská republika



**SLOVARM**  
Člen skupiny Energy Group **EG**